

Wannenpflege-Set

Allgemeine Anwendungshinweise

Das Profi Wannenpflege- und Reparatur-Set besteht aus:

- 3 x MicroMesh Schleifklötze mit den Körnungen 6.000 – 3.600 – 1.800
- 1 x Polierpaste
- 1 x Poliertuch

Verwendungszweck

Zum Beseitigen von Montageschäden, Kratzern und Verunreinigungen an Stahl- und Acrylwannen sowie Keramik- und Kunststoffoberflächen.

Zu beachten!

Beschichtete, versiegelte oder mattierte Oberflächen dürfen nicht bearbeitet werden.

Bei der Anwendung tragen Sie Material von der Oberfläche ab.


Da es eine Vielzahl von unterschiedlichen Materialien / Oberflächenbeschaffenheiten gibt, ist vor einer großflächigen Verwendung des Wannenpflege-Sets die Wirkung erst an einer unkritischen / weniger Sichtbaren Stelle zu testen.

Den Schleifklotz nach dem Einsatz trocknen lassen. Bei sorgfältiger Verwendung ist er mehrfach verwendbar.



Generelle Anwendungshinweise

1. Säubern



- Die Oberfläche ist vor der Bearbeitung zu säubern.

Achtung: Schmutz zwischen der Oberfläche und dem Schleifpapier kann zu Kratzern führen.

2. Schleifen



- Benutzen Sie das Schleifleinen mit einer niedrigen Geschwindigkeit, je langsamer desto besser (aufgrund der Latexschicht könnte sich die Reibungshitze negativ auf die Eigenschaften auswirken).
- Das Schleifleinen sollte nur nass verwendet werden.
- Das Schleifleinen kann öfters verwendet werden.
- Nach der Anwendung das Schleifleinen leicht mit Wasser ausspülen und zum Trocknen hinlegen.
- Beim Wechsel auf feinere Körnungen sollte stets quer zur vorhandenen Körnung geschliffen werden.
- Vermeiden Sie Verschmutzungen des Schleifleinen.
- Je nach Tiefe der Kratzer und Beschaffenheit der Oberfläche, werden Sie nur feinere Körnungen benötigen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen!

3. Polieren

- Nach dem Schleifen verwenden Sie die Hochleistungspolitur. Polieren Sie dabei in Kreisenden Bewegungen die Politur ein.

Hinweise für die Anwendung bei Emailleoberflächen (Stahlwanne)

Je nach Beschaffenheit der Beschädigung, kann das Schleifleinen auf Emailleoberflächen leichte Kratzer entfernen. Verwenden Sie zur Kratzerentfernung ausschließlich das Schleifleinen mit der Körnung 6.000. Schließen Sie jeden Vorgang zwingend mit der Polierpaste ab.